

Schuller Eh'klar GmbH
 AUSTRIA
 Im Astenfeld 6
 A – 4490 St. Florian
 Tel.(0043) 07224/68 200
 Fax(0043) 07224/68 282
 E-Mail: office@schuller.eu
 www.schuller.eu



St. Florian, 15.03.2013

KLEBE- ABDECKBAND “4524”

(Articlenumbers: 45243, 45245, 45246, 45247, 45249)

Beschreibung:

Imprägniertes Papierabdeckband auf den meisten Oberflächen. Das Klebeband ist für alle universellen Malerarbeiten geeignet. Das Klebeband ist für alle gängigen Farben und Lacke kompartibel, lässt sich mit der Hand abreißen und ist rückstandslos wieder abziehbar.

Produktdaten:

Trägermaterial	Imprägniertes leichtes Krepppapier	
Kleber	Synthetischer Kautschuk	
Trägerstärke	55g/m2	
Gesamtgewicht	80 g/m2	
Klebekraft auf Stahl	10 N/25mm	
Zugfestigkeit	8 kg/25mm	
Bruchdehnung	10%	
Temperaturbeständigkeit	+60°C	

Anwendung:

Die zu abklebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Nach den Anstreich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich (nach der Trocknung der Farbe oder max. nach 24 Stunden) abgezogen werden. Dadurch wird verhindert, dass Kleberrückstände entstehen. Es ist jedoch immer vor den tatsächlichen Arbeiten eine Probeklebung durchzuführen.

Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.