

Schuller Eh'klar GmbH  
 AUSTRIA  
 Im Astenfeld 6  
 A – 4490 St. Florian  
 Tel.(0043) 07224/68 200  
 Fax(0043) 07224/68 282  
 E-Mail: office@schuller.eu  
 www.schuller.eu



St. Florian, 22.05.2013

## UV SUN TAPE “4546”

(Artikelnummer: 45463, 45465, 45466, 45467, 45469 und 45485, 45487)

### Beschreibung:

Dieses Klebeband besteht aus einem extra dünnem, glattem Spezialpapier (Washpaper), ist sehr anschmiegsam, leicht abreibar und sorgt fr sehr flache Farbkanten. Es verhindert das Durchbluten von Farben und Lacken und gewhrleistet eine sehr lange Abklebedauer sowie ein problemloses Entfernen whrend der angegebenen Einsatzdauer.

### Produktdaten:

Trgermaterial	Beschichtetes japanisches Papier	
Kleber	wasserbasierender Acrylatklebstoff	
Gesamtdicke	90my	AFERA 5006
Klebekraft auf Stahl	1,6 N/cm	AFERA 4001
Zugfestigkeit	29,1 N/cm	AFERA 5004
Bruchdehnung	3,7%	
Temperaturbestndigkeit	bis +100°C	
UV-bestndigkeit	bis zu 4 Monate	AFERA 5004

### Anwendung:

Die abzulebende Oberflche muss fett- und staubfrei sein. Das Klebeband ist ideal abgestimmt fr das Abkleben bei Streich- und Lackierarbeiten. Es kann im Innen- und Auenbereich, sowie auf glatten bis leicht raue Untergrnde verwendet werden. Das UV SUN TAPE ist gegen alle mit Wasser und Lsemittel verdnnbaren Farben und Lacke bestndig. Das Abdeckband ist bestens geeignet fr die meisten Materialien. Bei Carbon und offenporigen Materialien (Stein, Holz) kann es zu Problemen kommen, darum ist vor den tatschlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzufhren.

### Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wrmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.