


SPAX[®]



SPAX – Indoor

SPAX Indoor.
Für Innenanwendungen.

MADE IN
Germany



SPAX – Indoor

SPAX-M
für MDF



Die sichere Verbindung von **MDF-Materialien**

Für die besondere Anwendung bei MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten aus Holzwerkstoffen.

- Die speziell ausgeformte *CUT-Spitze* ermöglicht punktgenaues Ansetzen.
- **SPAX typisches Wellenprofil**
Für schnelles und sicheres Verschrauben.
- Verringert wirkungsvoll das Spleißen und Ausbeulen des MDF-Materials beim Verschrauben in Deck- und Schmalflächen.
- Die Geometrie der Schraube ermöglicht die Verschraubung von MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten ohne Vorbohren (holzabhängig).
- Der schlanke Senkkopf mit Fräsrillen zieht sich leicht ins Material.



Senkkopf, T-STAR plus


Kleiner 75° Fräskopf, *CUT-Spitze*, gehärtet, gleitbeschichtet



A9J



Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Teilgewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufseinheit]	Palette		
3,5 Ø d _k = 6,0 mm	40	28	15	200	2.000	224.000	0441010350403	4003530168437
	45	30	15	200	2.000	126.000	0441010350453	4003530168444
	50	35	15	200	2.000	126.000	0441010350503	4003530168451
4,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	28	20	200	2.000	126.000	0441010400403	4003530168468
	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010400453	4003530168475
	50	35	20	200	2.000	126.000	0441010400503	4003530168482
	60	40	20	100	1.000	63.000	0441010400603	4003530168499
4,5 Ø d _k = 8,0 mm	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010450453	4003530168505
	50	35	20	200	2.000	64.000	0441010450503	4003530168512



SPAX – Indoor

SPAX

Die Verlegeschraube



Die ideale Schraube für das **Verlegen von Holzfußböden**


Die Verlegeschraube für OSB- und Spanplatten mit **4CUT** und Fixiergewinde minimiert die Entwicklung von Knarrgeräuschen in der Fußbodenkonstruktion.

Mit Hilfe der Fräsrippen am Kopf versenkt sich die SPAX Verlegeschraube wie von selbst. Zusätzlich verhindert der Kraftangriff T-STAR *plus* das Herausrutschen der Klinge und sorgt so für eine optimale Kraftübertragung. Das Fixiergewinde ermöglicht eine dauerhafte Verbindung der Hölzer. Der **4CUT** verringert zusätzlich ein Spalten des Holzes.



Die Merkmale

- **4CUT**
Ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment.
- **Wellenprofil**
Für schnelles und sicheres Verschrauben.
- **Fixiergewinde**
Ermöglicht eine feste und dauerhafte Verbindung zweier Hölzer.
- **MULTI-Kopf**
Bündiges Versenken. Fräst im Holz.



Senkkopf, T-STAR *plus*

4CUT, MULTI-Kopf, Fixiergewinde, gehärtet, gleitbeschichtet



A9J



Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Teilgewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufseinheit]	Palette		
4,5 Ø dk = 8,8 mm	50	21	20	500	5.000	140.000	0541010450505	4003530246906
	60	26	20	500	5.000	140.000	0541010450605	4003530246913
	70	31	20	500	2.500	140.000	0541010450705	4003530246920
	80	31	20	200	2.000	64.000	0541010450805	4003530246937



SPAX – Indoor

SPAX

für Massivholz-Fußböden



Die ideale Schraube für das **Verlegen von Massivholzfußböden**

Die ideale Schraube für das Verlegen von Massivholz-Fußböden. Dank der speziellen Schraubengeometrie mit *CUT-Spitze* wird das Spleißen des Materials verringert.

Die ausgeprägte Schraubenspitze sorgt für ein punktgenaues Ansetzen, Fräsrippen erleichtern das Einsenken, und der schlanke Kopf zieht die **SPAX** besonders leicht ins Material.

Die ideale Verbindung von Feder und Nut.



Die Merkmale

- Geringere Einschraubmomente, kürzere Einschraubzeiten und höhere Haltekräfte durch das Wellenprofil.
- Die optimierte Kopfgeometrie sorgt für sicheren Klingensitz, hohen Kraftschluss und größere Klingenstandzeiten.
- Die hohe Härte der Gewindeschneiden und der zähe Schraubenkern ermöglichen kraftvolles Eindringen ins Material.

Senkkopf, T-STAR plus

Kleiner 60° Fräskopf, *CUT-Spitze*, gehärtet, gleitbeschichtet



A9J



Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde-Ø d1	Gesamtlänge Ls	Teilgewindelänge LgT	Klingengröße T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufseinheit]	Palette		
3,5 Ø d _k = 6,0 mm	35	20	10	500	5.000	160.000	35703503203011	4003530246944
	45	28	10	500	5.000	160.000	35703503201011	4003530246951
	55	35	10	500	5.000	160.000	35703503202011	4003530246968

SPAX®

SPAX HEISST NICHT NUR „INTERNATIONAL“ – SONDERN IST ES AUCH!

Wir produzieren an unserem Standort in Ennepetal
und exportieren die SPAX in über 40 Länder, auf
allen Kontinenten.



MADE IN
Germany




Bildnachweise:
S. 1: @piovesempre, thinkstock - S. 2: @diego cervo, panthermedia - S. 4: ©Monster, Fotolia - S. 6: @doctorlee, panthermedia
Produktabbildungen sind unverbindliche Symbol-Fotos. Maßgeblich für den Kauf ist ausschließlich die Produktbeschreibung.

5115 • 12/2018 • D • HUTH

SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71-77 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com

Sie finden uns auch unter:

 facebook.com/spax
 instagram.com/spax_international
 youtube.com/user/SPAXinternational

SPAX Artikel-Nr. 6014

