

TECHNISCHES DATENBLATT

GL-S 120	Rohglasvlies	Schutz- / Trennlage	V03
Material:		textile Glasfaser	
Farbe:		weiß	
Faserdurchmesser:		13 µm	
Masse, flächenbezogen:	EN 29073 - 1	120 g/m ²	
Dicke:	EN 29073 - 2	ca. 0,75 mm	
Höchstzugkraft: Maschinenrichtung: Querrichtung:	EN 29073 - 3	500 N/50 mm 300 N/50 mm	
Binderbasis:		DUROPLAST	
Binderanteil:		18 %	
Brandverhalten:	DIN EN 13501-1 DIN 4102-1	Klasse E B2	
Lagerbedingungen:		Lagerzeit: 6 Monate, trocken lagern	
Rollenbreiten:		2,00 m	
Rollenlängen:		100 m	
Verpackung:		10 Rollen / Euro-Palette	

Die vorstehenden Eigenschaftswerte gelten als arithmetisches Mittel jeder Stichprobe. Hierbei dürfen die Einzelwerte bis zu 10% unter dem angegebenen zulässigen Minimal- bzw. über dem angegebenen Maximalwert liegen.

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie für die Eignung des Materials für einen bestimmten Anwendungszweck und keine Verpflichtung oder Haftung für darin enthaltene Anwendungshinweise übernommen werden.

Geändert am: 28.08.2012