

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Geotextil PP / PES 150 multicolor

V01

<b>Artikel-Nr.:</b>		<b>703031</b>
Faserzusammensetzung:		Polypropylen, Polyester, Polyacrylat
Verfestigung:		mechanisch vernadelt
Farbe:		multicolor
Masse, flächenbezogen	ISO 9073-1	150 g/m <sup>2</sup> +/- 5%
Dicke:	DIN EN 964-1	1,5 mm
Höchstzugkraft Maschinenrichtung: Querrichtung:	DIN EN 10319	1,3 kN/m 1,8 kN/m
Stempeldurchdrückkraft:	EN ISO 12236	> 350 N (-50)
Rollenbreite:		2,0 m
Rollenlänge:		50 m
Verpackung:		9 Rollen / Palette

Die vorstehenden Eigenschaftswerte gelten als arithmetisches Mittel jeder Stichprobe. Hierbei dürfen die Einzelwerte bis zu 10% unter dem angegebenen zulässigen Minimal- bzw. über dem angegebenen Maximalwert liegen.

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie für die Eignung des Materials für einen bestimmten Anwendungszweck und keine Verpflichtung oder Haftung für darin enthaltene Anwendungshinweise übernommen werden  
Geändert am: 21.10.2011