

TECHNISCHES DATENBLATT

PVh 300 Polyestervlies 3.0

V01

Faserzusammensetzung:		Polyester mit Recyclinganteilen
Verfestigung:		mechanisch, termofixiert
Farbe:		weiß / grünlich
Masse, flächenbezogen:	ISO 9073 - 1	ca. 300 g/m ²
Dicke:	ISO 9073 - 2	3,5 – 4,0 mm
Höchstzugkraft Maschinenrichtung: Querrichtung:	ISO 9073 - 3	> 300 N/5cm > 200 N/5cm
Höchstzugkraftdehnung Maschinenrichtung: Querrichtung:	ISO 9073 - 3	max. 75 % max. 150 %
Brandverhalten:	DIN EN 13501-1	Klasse E-d2
Ökotexstandard 100:		1
UV – Beständigkeit:		3 Monate
Eigenschaften:		PVC- verträglich, bitumenverträglich, verrottungsbeständig, bohrfest
Rollenbreite:		2,20 m
Rollenlänge:		50 m
Verpackung:		6 Rollen / EURO- Palette

Die vorstehenden Eigenschaftswerte gelten als arithmetisches Mittel jeder Stichprobe. Hierbei dürfen die Einzelwerte bis zu 10% unter dem angegebenen zulässigen Minimal- bzw. über dem angegebenen Maximalwert liegen.

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie für die Eignung des Materials für einen bestimmten Anwendungszweck und keine Verpflichtung oder Haftung für darin enthaltene Anwendungshinweise übernommen werden.

Geändert am: 02.09.2011